

Сейсмический электрический детонатор DYNAWELL типа U - 1.4S UN0456

Провод	Длина провода (м)	Артикул	Штук в упаковке	Вес упаковки брутто в кг	Вес упаковки нетто в кг	Вес упаковки ВВ в кг	Размеры коробки
провод медный, одиночный, смотанный в «куклу»	3.0	2316909	500	15.9	14.9	1.0	44 x 30 x 31
	4.0	2516910	500	20.3	19.3	1.0	44 x 30 x 31
	5.0	2316913	250	12.6	11.6	0.5	44 x 30 x 31
	6.0	2316914	250	15.1	14.1	0.5	44 x 30 x 31
	8.0	2316915	250	18.5	17.5	0.5	44 x 30 x 31

Сейсмический электрический детонатор DYNAWELL типа UD - 1.4S UN0456

Провод	Длина провода (м)	Артикул	Штук в упаковке	Вес упаковки брутто в кг	Вес упаковки нетто в кг	Вес упаковки ВВ в кг	Размеры коробки
провод медный, одиночный, на катушке	10.0	2316900	125	13.6	12.6	0.25	44 x 30 x 31
	12.0	2316901	100	12.8	11.8	0.20	44 x 30 x 31
	15.0	2316902	100	15.4	14.4	0.20	44 x 30 x 31
	18.0	2316903	100	17.8	16.8	0.20	44 x 30 x 31
	20.0	2316985	100	15.1	14.1	0.20	44 x 30 x 31
	22.0	2317016	50	11.2	10.2	0.10	44 x 30 x 31
	24.0	2316904	50	11.4	10.4	0.10	44 x 30 x 31
	25.0	2316905	50	12.3	11.3	0.10	44 x 30 x 31
	30.0	2316981	50	14.8	13.8	0.10	44 x 30 x 31
	35.0	2316987	50	16.1	15.1	0.10	44 x 30 x 31
	40.0	2316988	50	19.5	18.5	0.10	44 x 30 x 31
	45.0	2316989	50	21.2	20.2	0.10	44 x 30 x 31
	50.0	2316990	50	23.4	22.4	0.10	44 x 30 x 31
	55.0	2316906	50	24.2	23.2	0.10	44 x 30 x 31
	60.0	2316991	25	14.3	13.3	0.05	44 x 30 x 31