

Цифровой Предохранительный Тестер DYNAWELL

Наименование	Артикул	Масса	Размеры
Цифровой предохранительный тестер	2315906	550 г	13.0 x 9.5 x 4.0 см



Техническая Информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ РЕЗИСТОРНЫХ ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРОВ **DYNAWELL**

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН	0-2000 Ω
ВЫХОДНОЙ ТОК	1 +/- 0,5 mA
ПОГРЕШНОСТЬ	1 %
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-20 °C
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	70 °C

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ДАННЫЙ РАЗМЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ПЕРФОСИСТЕМ

РЕКОМЕНДАЦИИ:

НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ ПРИ ГОРЯЩЕМ ИНДИКАТОРЕ "LOW BAT"

Изменение: RP06006AB