

Устьевой вольтметр/потенциометр DYNAWELL

Наименование	Артикул	Вес	Габариты
Устьевой вольтметр	2315907	2.400 гр	48.0 x 9.0 x 25.0 см



Техническая информация

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНИЦЫ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖДУ УСТЬЕВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И КАРОТАЖНЫМ ПОДЪЕМНИКОМ.

ПОСТОЯННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ЦИФРОВОМ ДИСПЛЕЕ

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ СРАБАТЫВАЕТ ПРИ 0.5 ВОЛЬТА

ВКЛЮЧАЕТ ИЗВЛЕКАЕМЫЙ КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОЗИЦИЯМИ "ПЕРФОРАЦИЯ-БЕЗОПАСНО-КАРОТАЖ"

ПАНЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПИТАНА ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 100 - 250 VAC

ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА ПАНЕЛИ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ API RP57, РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРФОРАЦИОННЫХ РАБОТ

СКОНСТРУИРОВАНА ДЛЯ 19" СТОЙКИ

МИН. ТЕМПЕРАТУРА 5 °C
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 50 °C

РАЗМЕРЫ:

ТОЛЬКО ОДИН РАЗМЕР ДЛЯ ВСЕХ ПЕРФОСИСТЕМ.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Изменение: FP06007AA