

**Взрыв панель DYNWELL стоечное  
исполнение**

Наименование	Артикул	Вес	Габариты
Взрыв панель	2315905	10,0 кг	48.0 x 13.5 x 25.0 см



**Техническая информация**

**СПЕЦИФИКАЦИИ:**

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИНИЦИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТОНАТОРОВ **DYNWELL**

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 300VDC  
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 3 А  
МИН. ТЕМПЕРАТУРА 5 °C  
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 50 °C

СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: БАЙПАСС  
/ БЛОКИРОВКА / ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ /  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

ВКЛЮЧАЕТ ИЗВЛЕКАЕМЫЙ КЛЮЧ  
БЕЗОПАСНОСТИ

НАСТРОЙКА УСИЛЕНИЯ ЛОКАТОРА МУФТ

АНАЛОГОВЫЕ ВОЛЬТМЕТР И АМПЕРМЕТР

КОМПЕНСИРОВАННЫЙ НА СКОРОСТЬ  
ВЫХОД ЛОКАТОРА МУФТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПАНЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ API RP57,  
РЕКОМЕНДОВАННЫМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ПЕРФОРАЦИОННЫХ РАБОТ

СКОНСТРУИРОВАНА ДЛЯ 19" СТОЙКИ

**РАЗМЕРЫ:**

ТОЛЬКО ОДИН РАЗМЕР ДЛЯ ВСЕХ  
ПЕРФОСИСТЕМ

**РЕКОМЕНДАЦИИ:**

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ПЕРЕД КАЖДЫМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Изменение: FP06008AA