



## Перфорационная система LINK DYNAWELL 43мм, 20 зарядов на 1 м


**Конфигурация**




**Фазировка 60°**



**Конфигурация**



**Фазировка 90°**



### Комплектующие

Наименование	Артикул	Вес кг
Взрывная головка LINK	2314293	0,1
Наконечник	2819175	0,1
Комплект LINK для детонаторов Z480 или 1018	2311156	0,15
Комплект LINK для детонаторов 1015 E или 1423	2311157	0,15
Кумулятивный заряд DYNAWELL 8 гр ГП LINK 20 отв/м		
Кумулятивный заряд DYNAWELL 10.25гр ГП LINK 20 отв/м (включает держатель LINK)		
Рекомендовано использование одного комплекта LINK на спуск.		
Изменение: IK03004AF		

### Технические данные

**Спецификации системы:**

Макс. наружный диаметр - 43мм (1.6875")  
 Мин. проходной диаметр - 45мм (1.78")  
 Макс. давление зависит от типа кумулятивного заряда

Верхняя резьба головки-1 3/16-12 Тип В  
 Количество шлама на заряд зависит от типа кумулятивного заряда

**Конфигурация системы:**

Плотность		Фазировка
[Отв/фт]	[Отв/м]	[°]
6	20	60 / 90 / 180

Максимальная рекомендованная длина сборки 7.5м ( 24.6фт ).